

Komfort

Das Schüco Corona TopAlu-System kombiniert das Beste aus zwei Materialien:

- Innen die pflegeleichte Kunststoffoberfläche
- Außen die hochwertige Optik mit besonders widerstandsfähiger, veredelter Aluminiumoberfläche.

Alle Vorteile moderner Kunststofffenster hinsichtlich Wärmeschutz, Dichtigkeit, Wartung und Gestaltung werden kombiniert mit den herausragenden Eigenschaften der Aluminiumoberfläche.

Gestaltung ohne Grenzen:

- Hochwertige Optik
- Erstklassige Gestaltungsvielfalt
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Beste Wertbeständigkeit
- Lange Lebensdauer

Design

Schüco Corona TopAlu eröffnet zusätzliche Freiräume bei der Gestaltung von Fenstern und Türen.

Schüco verfügt über ein umfangreiches Service-Angebot:

- Gewährleistung und individueller Ansprechpartner - Service und Garantie aus einer Hand.
- Pulverbeschichtung entsprechend RAL-, SIKKENS-, NCS-Farbvorlagen sowie mit Effektpigmenten und Metallpigmenten in hoch wetterfester Qualität.
- Dekor-Pulverbeschichtung (z. B. Holzmaserungen, Steinoptiken)
- Eloxal mit den Farben Natur, Leicht-, Hell-, Mittel- und Dunkel-Bronze sowie Schwarz und Oberflächenbearbeitung und in den Stufen E1 bis E6 (Schleifen, Bürsten, Polieren und chemischer Vorbehandlung)
- SANDALOR (Eloxal in Gelb-, Blau- und Rotfärbungen)
- Nasslackbeschichtungen in Polyurethan- und Fluorpolymersystemen (DURAFロン, PVDF) für höchste Ansprüche hinsichtlich Licht- und Wetterbeständigkeit sowie Oberflächenschutz und Reinigung.

Systemverarbeitung

Das Aufbringen von Schüco Corona TopAlu auf den Elementrahmen erfolgt durch einfache Clipsmontage ohne zusätzliche Verbindungselemente.

Bei den Systemen Schüco Corona SI 82, CT 70 AS und CT 70 MD kann zwischen der Eckausbildung Gehrung 45° und "Stumpfer Stoß" gewählt werden.

Letztere verleiht der Außenansicht - besonders in Verbindung mit einer entsprechenden Oberfläche - den handwerklichen Look klassischer Holzfenster.

Hinweise zur Eckausbildung „Stumpfer Stoß“:

- Sägezulagen und Eckwinkel sind nicht erforderlich
- Die Elemente können nur mit flächenversetzten Flügelrahmen ausgeführt werden!
- Grundsätzlich sind alle Elementtypen, auch Haustüren, baubar.
- Aluminium-Deckschalen für Blendrahmen, T-Profile und Stulpprofile sind identisch.


Bei Schüco Corona SI 82+ und Schüco Corona AS 60 TopAlu erfolgt die Eckausbildung auf Gehrung 45°.

Das Sortiment der Aluminium-Deckschalen bietet zusätzlich weitere spezielle konstruktive Detaillösungen:


- Diverse Aluminium-Zusatzprofile im Bereich Blendrahmenverbreiterungen, Kopplungen und Rollläden
- EPDM-Anschlag- und Verglasungsdichtungen in schwarz und silbergrau
- Zweiteilige, flächenbündige Stulpendstücke
- Flächenversetzte und flächenbündige T-Profil-Deckschalen



Der farbigen Gestaltung sind mit Schüco keine Grenzen gesetzt.



Gehrung 45°



Stumpfer Stoß

